

Schutzschlauchset für optische Sensoren mit Lichtleitkabel LLK. Das Set bietet einen optionalen Schutz vor mechanischen Einflüssen und schützt das Lichtleiterkabel vor Feuchtigkeit.



Technische Daten

Typ	KSL 1-2
Art.-Nr.	9863A
Passend für	LLK 2 (2 m)
Umgebungstemperatur	-45 °C bis +100 °C
Schutzart	IP 67
Bestehend aus :	
1,85 m Kabelschutzschlauch	KSS OR 3/8"
Material innen / außen	Galvanisierter Stahl / PVC schwarz
Durchmesser innen / außen	12,6 mm / 17,8 mm
Biegeradius statisch / dynamisch	60 mm / 85 mm
2 x Adapter	HG6
Material	Edelstahl
Abmessungen	60 mm x Ø 25 mm
Gewinde	1/2" Innengewinde auf M20 x 1,5 Innengewinde
Dichtungsring	Ø 20 mm NBR
2 x Schutzschlauchverschraubung	KVS M20 A
Material	Messing vernickelt
Dichtungsring	Ø 17 mm NBR
Klemmring Material	PA
Abmessungen	36 mm
Gewinde	M20 x1,5 Außengewinde

Montage: siehe Montageanleitung BA_KSL

